

# Reinigungs- und

## ... für Röben VIGRANIT® Feinsteinzeug

Bereits bei der Planung eines Gebäudes sollten die Folgekosten für Pflege und Unterhalt des Bodens berücksichtigt werden. Die Folgekosten könnten sonst schnell die Investitionskosten um ein Vielfaches übersteigen. Speziell für die Bodenflächen heißt das, dass sie maschinell gepflegt werden können, um den Personalaufwand möglichst niedrig zu halten. Bei sehr großen und stark beanspruchten Bodenflächen, zum Beispiel in U-Bahnstationen, Flughäfen oder Einkaufszentren, spielen die Kosten für die Pflege auf Jahre hinaus eine sehr wichtige Rolle.

Grundsätzlich sollte immer darauf geachtet werden, dass die Trittsicherheit des keramischen Bodenbelags nicht verringert wird, wie zum Beispiel durch eingeschleppte, stark kratzende Verschmutzungen und Nässe. Deshalb sind ausreichend große Schmutzauffangsysteme in den Zugangsbereichen einzuplanen.

Röben Bodenkeramik ist ausgesprochen leicht zu reinigen und mindert somit auch aufwendige Pflegekosten. Die werkseitige Oberflächenvergütung verhindert, dass Schmutz und Nässe in das Material eindringen und bleibende Flecken hinterlassen können. Damit diese wertvolle Eigenschaft auch auf Dauer voll wirksam bleibt, sind einige grundsätzliche Hinweise zu beachten.

### Die Grundreinigung

Der ausgetrocknete Bodenbelag muss von den zurückgebliebenen Zementresten gesäubert (abgesäuert) werden. Hierfür empfehlen wir neben den im Handel erhältlichen Zementschleier-Entfernern das Reinigungsmittel „INOLIT“ der Chema Chemie, Dr. Schulz GmbH, Bonn.



#### **Achtung!**

Keine flusssäurehaltigen Reinigungsmittel verwenden, weil sonst die Fliesenoberfläche zerstört wird!

Den Fußboden trocken abkehren, danach ausreichend tränken, damit sich die Fugen vollsaugen können. Den Zementschleier-Entferner nach den Verarbeitungsvorschriften des Herstellers aufbringen. Der Reiniger sollte ausreichend lange einwirken und dann mit einer Scheuerbürste oder einer Scheuersaugmaschine entfernt werden. Danach den behandelten Boden gründlich mit klarem, regelmäßig zu erneuernden Wasser abspülen.

## ... für Röben VERRUM® und FRIESLAND

Methode und Mittel für die Grundreinigung sind identisch mit denen für Röben VIGRANIT® Feinsteinzeugfliesen.

Nachdem die Mörtel- und Fugmassen vollständig getrocknet sind (dieses kann je nach örtlichen Gegebenheiten zwischen 3 und mehr Wochen dauern) ist mög-

licherweise ein leichter weißer Belag auf den Klinkerplatten zurückgeblieben. Er sollte mit einem trockenen Lappen oder einer Bürste entfernt werden.

Je sorgfältiger die Grundreinigung durchgeführt wird, desto geringer ist der zukünftige Pflegeaufwand.

# Pflegehinweise...

## (auch glanzpoliert) und BALTRUM Bodenkeramik

Je gründlicher diese Arbeiten durchgeführt werden, desto geringer ist der zukünftige Pflegeaufwand!

Die Feinsteinzeugfliesen der Serie Rößen VIGRANIT® (auch in glanzpolierter Ausführung) und BALTRUM brauchen aufgrund der feuerversiegelten Oberflächen **keine** nachträgliche Imprägnierung.

### Die regelmäßige Pflege

**Nicht rückfettende** Reinigungsmittel sind für die regelmäßige Pflege unbedingt zu empfehlen: zum Beispiel „Spezial-Löser“ von Thompson oder „SUPER PUR“ von der Dr. Schnell Chemie GmbH, München. (s. Abbildung)

### Achtung!

Bitte keine wachshaltigen oder ähnliche Pflegemittel verwenden, weil dadurch auch die Trittsicherheit verringert werden kann!



Dringend abzuraten ist von allen Hausmitteln, wie Schmierseife oder Bohnerwachs. Damit entstehen Schichten, die wie ein weicher Film wirken und als Schlieren auf dem Bodenbelag sichtbar bleiben. Ähnliches gilt für glanzbildende Mittel.

Bei allen Reinigungs- und Pflegeverfahren hängt der Erfolg von der Intensität der Reinigung ab.

Im übrigen sind Rößen Bodenkeramik und Feinsteinzeug absolut unempfindlich und bei regelmäßiger Reinigung so blitzsauber wie am ersten Tag.

## Klinkerplatten

Bei zu erwartender starker Verschmutzung, zum Beispiel durch Öle und Fette, empfiehlt sich eine Imprägnierung.

Für die Imprägnierung der roten VERRUM® und FRIESLAND Klinkerplatten eignet sich ein im Baustoffhandel erhältliches Klinkeröl. Überschüssiges Öl ist zu entfernen (siehe Herstellerangaben), weil sonst die Rutschfestigkeit vermindert werden kann.

### Achtung!

Auch hier bitte keine wachshaltigen oder ähnliche Pflegemittel verwenden!