

CE-KENNZEICHNUNG 057 – 10020.3



2510

10020 NF 17 **Canberra** Hochlochklinker herbstlaub geflammt glatt
 U - Mauerziegel, Kategorie I, 240 mm x 115 mm x 71 mm



Hersteller / Produktionswerk

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. Werk 1
 55 – 300 Środa Śląska ul. Ceramiczna 2
 Tel. 00-48/71 39 78 100, Fax 00-48/71 39 78 111
www.roben.pl, E-mail : biuro@roben.pl

16

EN 771-1:2011+A1:2015
 Festlegungen für Mauersteine – Teil 1: Mauerziegel

Zertifikat WPK Nr - 2510 – CPR - 337

Mauerwerk für tragendes und nichttragendes

Nr. der Leistungserklärung 057 – 10020.3

Grenzabmaße	Mittelwert	Klasse Tm (mm)	Länge + 5/-10 Breite ± 5 Höhe ± 3
	Maßspanne	Klasse Rm (mm)	Länge 10 Breite 6 Höhe 4
Form und Ausbildung		Form c, Abs. 5.3.2	
Druckfestigkeit	Mittelwert	N/mm ²	≥ 35
	Lastrichtung	senkrecht zu den horizontalen Mauerwerksfugen	
Übliche Feuchtdehnung		mm/m	NPD
Verbundfestigkeit		N/mm ²	NPD
Gehalt an aktiven löslichen Salzen		Klasse	S2
Wasseraufnahme (EN 1745)		Masse - %	≤ 6
Brutto-Trockenrohichte	kg/m ³		1500
	Kategorie		D2
Netto-Trockenrohichte		kg/m ³	NPD
Wärmeleitfähigkeit		W/mK	NPD
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) (DIN V 52252-3)		Klasse	F2
Wasserdampfdurchlässigkeit		μ	50/100
Gefährliche Substanzen		Nicht enthalten	