

**CE-KENNZEICHNUNG 057 – 10101.4**



10101 NF PE 17 **Canberra** Klinkerriemchen herbstlaub glatt - UGL  
 Nennmaß 24 cm x 7,1 cm, Werkmaß 240 mm x 71 mm x 14 mm



**Hersteller/ Produktionswerk**

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. Werk 1  
 55 – 300 Środa Śląska, ul. Ceramiczna 2  
 Tel. 00-48/71 39 78 100, Fax 00-48/71 39 78 111  
[www.roben.pl](http://www.roben.pl), E-mail : biuro@roben.pl

16

EN 14411:2016-12

Zertifikat WPK Nr – 038-057-R

Anforderungen an stranggepresste Klinkerriemchen, zur Verwendung als Wandbekleidung im Innen- und Außenbereich

<b>Brandverhalten</b>	Brandklasse	A1
<b>Abgabe gefährlicher Stoffe</b>	Cadmium	NPD
	Blei	NPD
<b>Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit</b>	Zementhaltigen Mörtel, Typ C2	NPD
<b>Temperaturwechselbeständigkeit</b>	EN ISO 10545-9	Bestanden
<b>Dauerhaftigkeit</b>	Innenverwendung	Bestanden
	Außenverwendung: Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	Bestanden
<b>Abweichung der Kantenlänge [mm]</b>	Länge/Breite	± 2,0 % Höchstens ± 2 mm
<b>Wasseraufnahme</b>	Masseanteil in %	3 % < E <sub>b</sub> ≤ 6 % Max. Einzelwert 6,5 %