

CE-KENNZEICHNUNG 057 – 10074.1

HD-Mauerziegel, Kategorie I, 240 mm x 115 mm x 71 mm

Hochlochklinker NF 20 **Sydney****Hersteller / Produktionswerk**

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. Werk 1

55 – 300 Środa Śląska ul. Rakoszycka 2

Tel. 00-48/71 39 78 100, Fax 00-48/71 39 78 100

www.roben.pl, e-mail : biuro@roben.pl

13

EN 771-1:2011

0854-CPD-057

Mauerwerk für tragendes und nichttragendes, geschütztes und ungeschütztes Mauerwerk

Nr. der Leistungserklärung 057 – 10074.1

Grenzabmaße	Mittelwert	Klasse Tm (mm)	Länge + 5/-10 Breite ± 5 Höhe ± 3
	Maßspanne	Klasse Rm (mm)	Länge 10 Breite 6 Höhe 4
Form und Ausbildung		Form c	
Druckfestigkeit senkrecht zur Lagerfuge	Mittelwert	N/mm ²	≥ 35
Übliche Feuchtdehnung		mm/m	NPD
Verbundfestigkeit nach EN 998-2 für Normal- und Leichtmörtel		N/mm ²	Tabellierter Wert nach Anhang C
Gehalt an aktiven löslichen Salzen		Klasse	S2
Wasseraufnahme		Masse - %	≤ 6
Brutto-Trockenrohddichte / Abweichung D2		kg/m ³	1500
Netto-Trockenrohddichte/ Abweichung D2		kg/m ³	2300
Wärmeleitfähigkeit		W/mK	NPD
Dauerhaftigkeit		Klasse	F2
Wasserdampfdurchlässigkeit		μ	50/100
Gefährliche Substanzen		Anhang ZA. 3	