

CE-KENNZEICHNUNG 057 – 10084.4

10084 NF PE 20 **Sydney** Klinkerriemchen anthrazit nuanciert - UGL
 Nennmaß 24 cm x 7,1 cm, Werkmaß 240 mm x 71 mm x 14 mm

**Hersteller/ Produktionswerk**

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. Werk 1
 55 – 300 Środa Śląska, ul. Ceramiczna 2
 Tel. 00-48/71 39 78 100, Fax 00-48/71 39 78 111
www.roben.pl, E-mail : biuro@roben.pl

16

EN 14411:2016-12

Zertifikat WPK Nr – 038-057-R

Anforderungen an stranggepresste Klinkerriemchen, zur Verwendung als Wandbekleidung im Innen- und Außenbereich

| | | |
|---|--|---|
| Brandverhalten | Brandklasse | A1 |
| Abgabe gefährlicher Stoffe | Cadmium | NPD |
| | Blei | NPD |
| Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit | Zementhaltigen Mörtel, Typ C2 | NPD |
| Temperaturwechselbeständigkeit | EN ISO 10545-9 | Bestanden |
| Dauerhaftigkeit | Innenverwendung | Bestanden |
| | Außenverwendung: Frost-Tau-Wechselbeständigkeit | Bestanden |
| Abweichung der Kantenlänge [mm] | Länge/Breite | ± 2,0 % Höchstens ± 2 mm |
| Wasseraufnahme | Masseanteil in % | 3 % < E _b ≤ 6 % Max. Einzelwert 6,5 % |