LEISTUNGSERKLÄRUNG 057 – 10204.1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 1. 10204 NF 64 Granity Hochlochklinker Verwendungszweck(e): 2. U - Mauerziegel für ungeschütztestes Mauerwerk Hersteller/ Produktionswerk Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. Werk 1 3. 55 - 300 Środa Śląska, ul. Ceramiczna 2 Tel. 00-48/71 39 78 100, Fax 00-48/71 39 78 111 www.roben.pl, E-mail: biuro@roben.pl TONBAUSTOFFE System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 4. System 2+ Harmonisierte Norm: EN 771-1:2011+A1:2015 Festlegungen für Mauersteine – Teil 1: Mauerziegel 5. Die notifizierten Stelle:

6. Erklärte Leistung

NB 2510, CERT Baustoffe GmbH

Merkmal		Eigenschaften
Sollmaße [mm]	Länge	240
	Breite	115
	Höhe	71
Grenzabmaße [mm]	Mittelwert: Tm	Länge + 5/-10 Breite ± 5 Höhe ± 3
	Maßspanne: Rm	Länge 10 Breite 6 Höhe 3
Konfiguration	Form c, Abs. 5.3.2	
Druckfestigkeit	Kategorie	Kategorie I
	N/mm ² - Mittelwert	≥ 35
	die Richtung der Belastung:	senkrecht zur Lagerfuge
Übliche Feuchtedehnung	mm/m	NPD
Verbundfestigkeit	N/mm ²	NPD
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Kategorie	S2
Brandverhalten	Brandklasse	A1
Wasseraufnahme	Masse-%	≤ 6
Wasserdampfdurchlässigkeit (EN 1745)	μ	50/100
Brutto-Trockenrohdichte	kg/m ³	1500
	Abweichung	D2
Netto-Trockenrohdichte	kg/m ³	NPD
Wärmeleitfähigkeit	W/mK	NPD
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) (DIN V 52252-3)	Kategorie	F2
Gefährliche Substanzen	Nicht enthalten	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der/den erklärten Leistung(en).

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EŬ) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

7. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Środa Śląska: 1.02.2017 Matthias Grziwa - Geschäftsführer Technik