

**CE-KENNZEICHNUNG 057 – 10206.1**



2510

10206 NF 66 **Riversdale** Hochlochklinker  
 U - Mauerziegel, Kategorie I, 240 mm x 115 mm x 71 mm



**Hersteller / Produktionswerk**

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. Werk 1  
 55 – 300 Środa Śląska ul. Ceramiczna 2  
 Tel. 00-48/71 39 78 100, Fax 00-48/71 39 78 111  
[www.roben.pl](http://www.roben.pl), E-mail : [biuro@roben.pl](mailto:biuro@roben.pl)

16

EN 771-1:2011+A1:2015  
 Festlegungen für Mauersteine – Teil 1: Mauerziegel

Zertifikat WPK Nr - 2510 – CPR - 337

Mauerwerk für tragendes und nichttragendes

Nr. der Leistungserklärung 057 – 10206.1

<b>Grenzabmaße</b>	Mittelwert	Klasse Tm ( mm )	Länge + 5/-10 Breite ± 5 Höhe ± 3
	Maßspanne	Klasse Rm ( mm )	Länge 10 Breite 6 Höhe 4
<b>Form und Ausbildung</b>		Form c, Abs. 5.3.2	
<b>Druckfestigkeit</b>	Mittelwert	N/mm <sup>2</sup>	≥ 35
	Lastrichtung	senkrecht zu den horizontalen Mauerwerksfugen	
<b>Übliche Feuchtdehnung</b>		mm/m	NPD
<b>Verbundfestigkeit</b>		N/mm <sup>2</sup>	NPD
<b>Gehalt an aktiven löslichen Salzen</b>		Klasse	S2
<b>Wasseraufnahme (EN 1745)</b>		Masse - %	≤ 6
<b>Brutto-Trockenrohdichte</b>		kg/m <sup>3</sup>	1500
		Kategorie	D2
<b>Netto-Trockenrohdichte</b>		kg/m <sup>3</sup>	NPD
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>		W/mK	NPD
<b>Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) (DIN V 5252-3)</b>		Klasse	F2
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit</b>		μ	50/100
<b>Gefährliche Substanzen</b>		Nicht enthalten	