



CE-KENNZEICHNUNG

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
|  | Art.-Nr.: 355521 | |
| | Nr. der CE-Kennzeichnung: 340 – 355521.7 | |
| | Produktname: DOVER Lang-DF | |
|  | Röben Tonbaustoffe GmbH Werk Bannberscheid Kirchstr. 45 D – 56424 Bannberscheid | |
| NB 2510 (Cert Baustoffe GmbH) | | |
| 16 | | |
| System 2+ | | |
| Anwendungsbereich: U – Mauerziegel der Kategorie I für tragende oder nichttragende Bauteile in geschütztem oder ungeschütztem Mauerwerk. | | |
| EN 771-1:2011 + A1:2015 | | |
| Maße | mm | Länge 290 Breite 90 Höhe 52 |
| Grenzabweichungen | Klasse: Tm [mm] | Länge +8/-7 Breite ±5 Höhe ±2 |
| Maßspanne | Klasse: Rm [mm] | Länge 12 Breite 5 Höhe 3 |
| Form und Ausbildung | | Form c |
| Mittlere Druckfestigkeit, senkrecht zur Lagerfuge | N/mm ² | ≥125 |
| Verbundfestigkeit nach EN 998-2 für Normalmörtel | N/mm ² | NPD |
| Gehalt an aktiven löslichen Salzen | Klasse | S2 |
| Brandverhalten | Euro Klasse | A1 (ohne Prüfung) |
| Wasseraufnahme | Masse- % | ≤ 6 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | μ | 50/100 |
| Brutto-Trockenrohddichte | kg/m ³ | 1700 |
| | Klasse | D2 |
| Netto-Trockenrohddichte | kg/m ³ | 2300 |
| | Klasse | D2 |
| Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) | Klasse | F2 |