



## CE-KENNZEICHNUNG

	Art.-Nr.: 410800	
	Nr. der Leistungserklärung: 339 – 410800.6	
	Produktname: Birmingham NF	
	Röben Tonbaustoffe GmbH Werke Querenstede Zur Tonkuhle 5 D - 26160 Bad Zwischenahn	
NB 2510 (Cert Baustoffe GmbH)		
Jahr der Kennzeichnung: 13		
EN 771-1:2011 + A1:2015		
U – Mauerziegel der Kategorie I		
Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragende oder nichttragende Bauteile in geschütztem oder ungeschütztem Mauerwerk.		
Maße	mm	Länge 240 Breite 115 Höhe 71
Grenzabweichungen	Klasse: Tm mm	Länge +5/-10 Breite ±5 Höhe ±3
Maßspanne	Klasse: Rm mm	Länge 10 Breite 6 Höhe 3
Form und Ausbildung		Form c, Abs. 5.3.2
Mittlere Druckfestigkeit, senkrecht zur Lagerfuge	N/mm <sup>2</sup>	≥ 35
Verbundfestigkeit nach EN 998-2 für Normalmörtel	N/mm <sup>2</sup>	NPD
Übliche Feuchtedehnung		NPD
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2
Brandverhalten	Euro Klasse	A1
Wasseraufnahme	Masse- %	≤ 6
Wasserdampfdurchlässigkeit	μ	50/100
Brutto-Trockenrohddichte	kg/m <sup>3</sup>	1500
	Klasse	D2
Netto-Trockenrohddichte	kg/m <sup>3</sup>	2110
	Klasse	D2
Wärmeleitfähigkeit	W/mK	NPD
Dauerhaftigkeit (DIN V 52252-3:2005)	Klasse	F2
Gefährliche Substanzen		NPD