## **CE-KENNZEICHNUNG**



Art.-Nr.: 412197

Nr. der Leistungserklärung: 339 – 412197.8

Produktname: Wiesmoor sand-beige NF





Röben Tonbaustoffe GmbH Werke Querenstede Zur Tonkuhle 5 D - 26160 Bad Zwischenahn

NB 2510 (Cert Baustoffe GmbH)

Jahr der Kennzeichnung: 13

EN 771-1:2011 + A1:2015

U – Mauerziegel der Kategorie I

Anwendungsbereich: Mauerziegel für tragende oder nichttragende Bauteile in geschütztem oder ungeschütztem Mauerwerk.

Maße	mm	Länge Breite Höhe	240 115 71
Grenzabweichungen	Klasse: Tm mm	Länge Breite Höhe	+5/-10 ±5 ±3
Maßspanne	Klasse: Rm mm	Länge Breite Höhe	10 6 3
Form und Ausbildung		Form b, Abs. 5.3.2	
Mittlere Druckfestigkeit, senkrecht zur Lagerfuge	N/mm²	≥ 16	
Verbundfestigkeit nach EN 998-2 für Normalmörtel	N/mm²	NPD	
Übliche Feuchtedehnung		NPD	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Brandverhalten	Euro Klasse	A1	
Wasseraufnahme	Masse- %	≤ 7	
Wasserdampfdurchlässigkeit	μ	50/100	
Brutto-Trockenrohdichte	kg/m³	1570	
	Klasse	D2	
Netto-Trockenrohdichte	kg/m³	1940	
	Klasse	D2	
Wärmeleitfähigkeit	W/mK	NPD	
Dauerhaftigkeit (DIN EN 772-22:2019-02)	Klasse	F2	
Gefährliche Substanzen		NPD	