



LEISTUNGSERKLÄRUNG 339-412212.7

| | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. | U - Mauerziegel, Kategorie I, 240x 115 x 71 mm Art. Nr.: 412212 Bezeichnung: Wiesmoor hellgrau - bunt NF | | | |
| 2. | Für tragende oder nichttragende Bauteile in ungeschütztem oder geschütztem Mauerwerk. | | | |
| 3. |  | Röben Tonbaustoffe GmbH Werke Querenstede Zur Tonkuhle 5 D – 26160 Bad Zwischenahn | | |
| 4. | System 2+ | | | |
| 5. | EN 771-1:2011 + A1:2015 NB 2510 (Cert Baustoffe GmbH) | | | |
| 6. | Erklärte Leistung | | | |
| | Merkmal | Klasse/Einheit/Leistung | | Harmonisierte Norm |
| | Maße | mm | Länge 240 Breite 115 Höhe 71 | EN 771-1:2011 + A1:2015 |
| | Grenzabweichungen | Klasse: Tm mm | Länge +5/-10 Breite ±5 Höhe ±3 | |
| | Maßspanne | Klasse: Rm mm | Länge 10 Breite 6 Höhe 3 | |
| | Form und Ausbildung | | Form b, Abs. 5.3.2 | |
| | Mittlere Druckfestigkeit senkrecht zur Lagerfuge | N/mm ² | ≥ 16 | |
| | Übliche Feuchtdehnung | | NPD | |
| | Verbundfestigkeit für Normalmörtel | N/mm ² | NPD | |
| | Gehalt an aktiven löslichen Salzen | Klasse | S2 | EN 771-1:2011 + A1:2015 |
| | Brandverhalten | Euro Klasse | A1 | |
| | Wasseraufnahme | Masse-% | ≤ 7 | |
| | Wasserdampfdurchlässigkeit | μ | 50/100 | EN 1745:2012 |
| | Brutto-Trockenrohddichte | kg/m ³ | 1710 | EN 771-1:2011 + A1:2015 |
| | | Klasse | D2 | |
| | Netto-Trockenrohddichte | kg/m ³ | 1900 | |
| | | Klasse | D2 | |
| | Wärmeleitfähigkeit | W/mK | NPD | EN 1745:2012 |
| | Dauerhaftigkeit | Klasse | F2 | DIN EN 722-22:2019-02 |
| | Gefährliche Substanzen | | NPD | EN 771-1:2011 + A1:2015 |
| Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht dem Satz der erklärten Leistungen. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung, in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller. | | | | |
| Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von: | | | | |
|  | | | | |
| Zetel, den 02.03.2021 | | | | |
| Ort, Datum | | Ralf Borrmann Geschäftsführer | | |