LEISTUNGSERKLÄRUNG 339-601003.6

1.	Mauerziegel, gesägt als keramisches Riemchen, 240 x 14 x 71 mm Riemchen Formback graphit - bunt NF 14 mm			
2.	Mauerziegel gesägt als keramisches Riemchen, zur Verwendung als Wandverkleidung im Innen- und Außenbereich.			
3.	Röben TONBAUSTOFFE		Röben Tonbaustoffe GmbH Werke Querenstede Zur Tonkuhle 5 D – 26160 Bad Zwischenahn	
4.	System 2+			
5.	EN 771-1:2011 + A1:2015 NB 2510 (Cert Baustoffe GmbH)			
6.	Erklärte Leistung			
	Merkmal	**Klasse/Einheit/Leistung**		**Harmonisierte Norm**
	Maße	mm	Länge 240 Breite 14 Höhe 71	EN 771-1:2011 + A1:2015
	Grenzabweichungen	Klasse: Tm mm	Länge +5/-8 Breite ±2 Höhe ±2	
	Maßspanne	Klasse: Rm mm	Länge 8 Breite 3 Höhe 3	
	Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
	Wärmeleitfähigkeit	W/mK	NPD	
	Dauerhaftigkeit/Frostbeständigkeit	Klasse	bestanden	DIN EN ISO 10545-12:1997-12
	Brandverhalten	Euro Klasse	A1	EN 771-1:2011 + A1:2015
	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht dem Satz der erklärten Leistungen. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung, in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von: Zetel, den 29.07.2020			
	Ort, Datum	**Ralf Borrmann** Geschäftsführer		

Zusätzliche Freiwillige Angaben

	Merkmal	**Klasse/Einheit/Leistung**		**Harmonisierte Norm**
	Porenradienmaximum	µm	> 0,2	DIN 66133
	Porenvolumen	mm3/g	> 20	DIN 66133
	Wasseraufnahme	Masse - %	≤ 13,4	DIN EN ISO 10545 - 3