LEISTUNGSERKLÄRUNG 339-601353.6

1.	Mauerziegel, gesägt als keramisches Riemchen, 240 x 14 x 71 mm Riemchen Moorbrand erdbraun-bunt NF 14 mm
2.	Mauerziegel gesägt als keramisches Riemchen, zur Verwendung als Wandverkleidung im Innen- und Außenbereich.
3.	Röben Tonbaustoffe GmbH Werke Querenstede Zur Tonkuhle 5 D – 26160 Bad Zwischenahn
4.	System 2+
5.	EN 771-1:2011 + A1:2015 NB 2510 (Cert Baustoffe GmbH)

6. Erklärte Leistung

Merkmal	Klasse/Einheit/Leistung		Harmonisierte Norm
Maße	mm	Länge 240 Breite 14 Höhe 71	EN 771-1:2011 + A1:2015
Grenzabweichungen	Klasse: Tm mm	Länge +5/-8 Breite ±2 Höhe ±2	
Maßspanne	Klasse: Rm mm	Länge 8 Breite 3 Höhe 3	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
Wärmeleitfähigkeit	W/mK	NPD	
Dauerhaftigkeit/Frostbeständigkeit	Klasse	F2	DIN EN ISO 10545-12:1997-12
Brandverhalten	Euro Klasse	A1	EN 771-1:2011 + A1:2015

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht dem Satz der erklärten Leistungen. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung, in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:



Zetel, den 29.07.2020

Ort, Datum

Ralf Borrmann
Geschäftsführer

Zusätzliche Freiwillige Angaben

Merkmal	Klasse/Einheit/Leistung		Harmonisierte Norm
Porenradienmaximum	µm	> 0,2	DIN 66133
Porenvolumen	mm3/g	> 20	DIN 66133
Wasseraufnahme	Masse - %	13,4	DIN EN ISO 10545 - 3