


## LEISTUNGSERKLÄRUNG 339-601354.1

1.	Mauerziegel, gesägt als keramisches Riemchen, 240 x 14 x 71 mm Riemchen Moorbrand reet-bunt NF 14 mm			
2.	Mauerziegel gesägt als keramisches Riemchen, zur Verwendung als Wandverkleidung im Innen- und Außenbereich.			
3.	 <b>Röben</b> <small>TONBAUSTOFFE</small>	Röben Tonbaustoffe GmbH Werke Querenstede Zur Tonkuhle 5 D – 26160 Bad Zwischenahn		
4.	System 2+			
5.	EN 771-1:2011 + A1:2015 NB 2510 (Cert Baustoffe GmbH)			
6.	Erklärte Leistung			
	Merkmal	Klasse/Einheit/Leistung		Harmonisierte Norm
	Maße	mm	Länge 240 Breite 14 Höhe 71	EN 771-1:2011 + A1:2015
	Grenzabweichungen	Klasse: Tm mm	Länge +5/-8 Breite ±2 Höhe ±2	
	Maßspanne	Klasse: Rm mm	Länge 8 Breite 3 Höhe 3	
	Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2	
	Wärmeleitfähigkeit	W/mK	NPD	
	Dauerhaftigkeit/Frostbeständigkeit	Klasse	bestanden	
	Brandverhalten	Euro Klasse	A1	EN 771-1:2011 + A1:2015
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht dem Satz der erklärten Leistungen. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung, in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, ist allein der oben angegebene Hersteller.  Unterzeichnet für den Hersteller im Namen des Herstellers von:  <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> Zetel, den 23.10.2023				
<b>Ort, Datum</b>	<b>Ralf Borrmann</b> Geschäftsführer			

### Zusätzliche Freiwillige Angaben

Merkmal	Klasse/Einheit/Leistung		Harmonisierte Norm
Porenradienmaximum	µm	> 0,2	DIN 66133
Porenvolumen	mm <sup>3</sup> /g	> 20	DIN 66133
Wasseraufnahme	Masse - %	≤ 13,4	DIN EN ISO 10545 - 3