



FLANDERNPLUS

rot-engobiert

<https://www.roeben.com/de/dachziegel/flandernplus-rot-engobiert>

FLANDERNPLUS | TECHNISCHE DATEN

Gewicht / Stück ca.	4 kg
Decklänge (auch GOZ) ca.	375-390 mm
Mittlere Deckbreite ca.	253 mm
Gesamtlänge ca.	456 mm
Gesamtbreite ca..	299 mm
Stückbedarf/m ² ca.	10,1 - 10,5
Regeldachneigung*	22°
Stück / Europalette	240
Gewicht / Europalette	985 kg

*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.

First Kleeblatt + konisch (Lattung 30 x 50 mm)

Dachneigung	10°	14°	18°	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF *	54	52	52	50	50	48	48	48	48	48	48	48
FLA *	154	148	142	136	132	124	118	112	104	100	90	82

First Kleeblatt + konisch (Lattung 40 x 60 mm)

Dachneigung	10	14	18	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
-------------	----	----	----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

LAF *	54	52	50	48	46	44	42	40	38	36	34	32
-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

FLA *	164	158	152	146	142	136	130	124	118	114	108	102
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

* Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte, Maße bitte auf der Baustelle prüfen.

FLA

FirstLattenAbstand. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Oberkante der Firstlatte.

LAF

LattenAbstandFirst. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Vorderkante der ersten Dachlatte.
