



# MONZAPLUS

kupfer-rotbraun

<https://www.roeben.com/de/dachziegel/monzaplus-kupfer-rotbraun>

## MONZAPLUS | TECHNISCHE DATEN

Gewicht / Stück ca.	4 kg
Decklänge ca.	383 - 403 mm
Mittlere Deckbreite ca.	263 mm
Gesamtlänge ca.	464 mm
Gesamtbreite ca.	304 mm
Stückbedarf/m <sup>2</sup> ca.	9,4 - 9,9
Regeldachneigung*	22°
Stück / Europalette	240
Gewicht / Europalette	985 kg

Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.

### Lattung 30 x 50 mm

Dachneigung	10°	14°	18°	<b>22°</b>	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF *	56	54	52	50	50	48	46	44	42	42	42	42
FLA *	160	154	148	142	138	132	126	120	114	108	100	96

### Lattung 40 x 60 mm

Dachneigung	10	14	18	<b>22°</b>	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
-------------	----	----	----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

---

LAF *	54	52	50	48	46	44	42	38	34	30	28	28
-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

---

FLA *	170	164	158	154	150	144	138	132	128	122	120	116
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

---

\* Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte, Maße bitte auf der Baustelle prüfen.

---

**FLA**

---

FirstLattenAbstand. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Oberkante der Firstlatte.

---

**LAF**

---

LattenAbstandFirst. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Vorderkante der ersten Dachlatte.

---