



MONZAPLUS

kupfer-rotbraun

<https://www.roeben.com/de/dachziegel/monzaplus-kupfer-rotbraun>

MONZAPLUS | TECHNISCHE DATEN

Gewicht / Stück ca.	4 kg
Decklänge ca.	383 - 403 mm
Mittlere Deckbreite ca.	263 mm
Gesamtlänge ca.	464 mm
Gesamtbreite ca.	304 mm
Stückbedarf/m ² ca.	9,4 - 9,9
Regeldachneigung*	22°
Stück / Europalette	240
Gewicht / Europalette	985 kg

Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.

Lattung 30 x 50 mm

Dachneigung	10°	14°	18°	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF *	56	54	52	50	50	48	46	44	42	42	42	42
FLA *	160	154	148	142	138	132	126	120	114	108	100	96

Lattung 40 x 60 mm

Dachneigung	10	14	18	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
-------------	----	----	----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

LAF *	54	52	50	48	46	44	42	38	34	30	28	28
-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

FLA *	170	164	158	154	150	144	138	132	128	122	120	116
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

* Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte, Maße bitte auf der Baustelle prüfen.

FLA

FIRSTLATTENABSTAND. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Oberkante der Firstlatte.

LAF

LATTENABSTANDFIRST. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Vorderkante der ersten Dachlatte.
