

FLANDERNPLUS

-brazil

https://www.roeben.com/de/dachziegel/flandernplus-brazil

FLANDERNPLUS | TECHNISCHE DATEN

Einheit	Wert
Gewicht / Stück ca.	4 kg
Decklänge (auch GOZ) ca.	380 - 395 mm
Mittlere Deckbreite ca.	255 mm
Gesamtlänge ca.	460 mm
Gesamtbreite ca..	302 mm
Stückbedarf/m² ca.	10,1 - 10,3
Regeldachneigung*	22°
Stück / Europalette	240
Gewicht / Europalette	985 kg

*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.

FLANDERNPLUS LAF/FLA

	First Kleeblatt + konisch (Lattung 30 x 50 mm)											
Dachneigung	10°	14°	18°	**22°**	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF *	54	52	52	50	50	48	48	48	48	48	48	48
FLA *	154	148	142	136	132	124	118	112	104	100	90	82

First Kleeblatt + konisch (Lattung 30 x 50 mm)

First Kleeblatt + konisch **(Lattung 40 x 60 mm)**

Dachneigung	10	14	18	**22°**	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF *	54	52	50	48	46	44	42	40	38	36	34	32
FLA *	164	158	152	146	142	136	130	124	118	114	108	102

* Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte, Maße bitte auf der Baustelle prüfen.

FLA

FirstLattenAbstand. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Oberkante der Firstlatte.

LAF

LattenAbstandFirst. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Vorderkante der ersten Dachlatte.