



ELSASS

-altfarben

https://www.roeben.com/de/dachziegel/elsass-altfarben

ELSASS | TECHNISCHE DATEN

Einheit	Wert
Gewicht / Stück ca.	3,4 kg
Decklänge ca.	270 - 350 mm
ecklänge mit GOZ ca.	335 - 350 mm
Mittlere Deckbreite ca.	200 mm
Gesamtlänge ca.	420 mm
Gesamtbreite ca.	245 mm
tückbedarf/ m² ca.	14,3 - 18,5
tückbedarf/m² mit GOZ ca.	14,3 - 14,9
Regeldachneigung*	25°
Stück / Europalette	300
Sewicht / Europalette	1045 kg

^{*}Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.

First Kleeblatt + konisch (Lattung 30 x 50 mm)

Dachneigung	10° 13° 17° 21° 25 ° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
LAF *	58 56 54 54 54 54 54 54 54 58 62 64
FLA *	13413012411611010496 88 78 68 58 46

First Kleeblatt + konisch (Lattung 40 x 60 mm)

Dachneigung	10° 13° 17° 21° 25 ° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
LAF *	54 52 50 48 46 44 44 44 44 46 46
FLA *	14414013412812211610810092 84 76 66

^{*} Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte, Maße bitte auf der Baustelle prüfen.

FLA

FirstLattenAbstand. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Oberkante der Firstlatte.

LAF

LattenAbstandFirst. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Vorderkante der ersten Dachlatte.