



## ELSASS

---

-altfarben

<https://www.roeben.com/de/dachziegel/elsass-altfarben>

### ELSASS | TECHNISCHE DATEN

Einheit	Wert
Gewicht / Stück ca.	3,4 kg
Decklänge ca.	275 - 355 mm
Decklänge mit GOZ ca.	340 - 355 mm
Mittlere Deckbreite ca.	203 mm
Gesamtlänge ca.	423 mm
Gesamtbreite ca.	245 mm
Stückbedarf/ m <sup>2</sup> ca.	13,9 - 17,9
Stückbedarf/m <sup>2</sup> mit GOZ ca.	13,9 - 14,5
Regeldachneigung*	25°
Stück / Europalette	300
Gewicht / Europalette	1045 kg

\*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.

---

**First Kleeblatt + konisch (Lattung 30 x 50 mm)**

Dachneigung	10° 13° 17° 21° <b>25°</b> 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
LAF *	58 56 54 54 54 54 54 54 54 58 62 64
FLA *	13413012411611010496 88 78 68 58 46

**First Kleeblatt + konisch (Lattung 40 x 60 mm)**

Dachneigung	10° 13° 17° 21° <b>25°</b> 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
LAF *	54 52 50 48 46 44 44 44 44 46 46
FLA *	14414013412812211610810092 84 76 66

\* Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte, Maße bitte auf der Baustelle prüfen.

---

**FLA**

FirstLattenAbstand. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Oberkante der Firstplatte.

---

**LAF**

LattenAbstandFirst. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Vorderkante der ersten Dachplatte.

---