



MILANO

-schwarz

<https://www.roeben.com/de/dachziegel/milano-schwarz>

MILANO | TECHNISCHE DATEN

| Einheit | Wert |
|--------------------------------|--------------|
| Gewicht / Stück ca. | 3,9 kg |
| Decklänge ca. | 357 - 398 mm |
| Mittlere Deckbreite ca. | 243 mm |
| Gesamtlänge ca. | 466 mm |
| Gesamtbreite ca. | 306 mm |
| Stückbedarf/m ² ca. | 10,3 - 11,5 |
| Regeldachneigung* | 22° |
| Stück / Europalette | 240 |
| Gewicht / Europalette | 966 kg |

*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.

MILANO LAF/FLA

Lattung 30 x 50 mm

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dachneigung | 10° | 14° | 18° | 22° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| LAF * | 58 | 58 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| FLA * | 164 | 158 | 152 | 146 | 142 | 136 | 130 | 124 | 116 | 110 | 104 | 98 |

Lattung 40 x 60 mm

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dachneigung | 10° | 14° | 18° | 22° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Lattung 30 x 50 mm

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LAF * | 56 | 54 | 52 | 52 | 50 | 48 | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 |
| FLA * | 174 | 168 | 162 | 158 | 152 | 148 | 142 | 136 | 132 | 126 | 122 | 118 |

* Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte, Maße bitte auf der Baustelle prüfen.

FLA

FirstLattenAbstand. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Oberkante der Firstlatte.

LAF

LattenAbstandFirst. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Vorderkante der ersten Dachlatte.
