

BERGAMO

-platinum

https://www.roeben.com/de/dachziegel/bergamo-platinum

TECHNISCHE DATEN

Gewicht / Stück ca.	3,95 kg
Decklänge (auch GOZ) ca.	334-358 mm
Mittlere Deckbreite ca.	237 mm
Gesamtlänge ca.	436 mm
Gesamtbreite ca..	285 mm
Stückbedarf/m² ca.	11,8 - 12,8
Regeldachneigung*	25°
Stück / Europalette	240
Gewicht / Europalette	975 kg

*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich. Bei Reihenverlegung erhöht sich die Regeldachneigung um 5°

BERGAMO LAF/FLA

BERGAMO-First (Lattung 30 x 50 mm)

Dachneigung	10°	13°	17°	21°	**25°**	**30°**	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF *	40	40	38	38	38	38	38	40	40	40	40	42
FLA *	110	106	100	94	88	80	72	64	56	46	36	26

BERGAMO-First (Lattung 40 x 60 mm)

Dachneigung	10°	13°	17°	21°	**25°**	**30°**	35°	40°	45°	50°	55°	60°

LAF *	38	38	36	3	32	30	28	28	28	28	28	28
FLA *	120	114	108	102	96	90	84	78	70	62	54	46

* Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte, Maße bitte auf der Baustelle prüfen.

FLA

FirstLattenAbstand. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Oberkante der Firstlatte.

LAF

LattenAbstandFirst. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Vorderkante der ersten Dachlatte.